

运营商列表

接口 地址

请求URL: base/info/isp (GET)

接口 请求域名: cdn.api.baishan.com

接口 版本 v2

接口 描述

获取提供服务的运营商列表

注意: 接口 调用频次见响应头

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口 请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 公有参数: 用户的 token 可向值班同事获取

调用示例

如果是GET, 则不生成d参数, 同时把参数附加到url后面

```
curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/base/info/isp?token=xxx"
```

返回示例

json 格式

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "id": "1",
      "name": "电信",
      "code": "dx"
    },
    {
      "id": "2",
      "name": "联通",
      "code": "lt"
    },
    {
      "id": "3",
      "name": "移动",
      "code": "yd"
    },
    {
      "id": "4",
```

```
    "name": "铁通",
    "code": "tt"
  },
  {
    "id": "5",
    "name": "长宽",
    "code": "ck"
  },
  {
    "id": "6",
    "name": "广电",
    "code": "gd"
  },
  {
    "id": "7",
    "name": "教育网",
    "code": "jyw"
  },
  {
    "id": "8",
    "name": "E家宽",
    "code": "eh"
  },
  {
    "id": "9",
    "name": "其他",
    "code": "other"
  },
  {
```

```
    "id": "10",
    "name": "BGP",
    "code": "bgp"
  },
  {
    "id": "11",
    "name": "华数",
    "code": "hs"
  },
  {
    "id": "12",
    "name": "歌华",
    "code": "gh"
  },
  {
    "id": "13",
    "name": "游驰",
    "code": "yc"
  },
  {
    "id": "14",
    "name": "电讯盈科",
    "code": "pccw"
  },
  {
    "id": "15",
    "name": "中信",
    "code": "zx"
  },
  ],
```

```
{
  "id": "16",
  "name": "艾普",
  "code": "aipu"
},
{
  "id": "17",
  "name": "方正",
  "code": "fz"
}
]
```

响应(Response Header)

```
HTTP/1.0 200 OK
Api-Id:          563
Content-Type:     application/json; charset=utf-8
X-Ratelimit-Grad: minute //接口 调用频率限制粒度(分/小时/天)
X-Ratelimit-Limit: 300 //当前每分钟请求次数上限
X-Ratelimit-Remaining: 300 //每分钟剩余请求次数X-Retry-After: 53 //xx秒后重置当前粒度(分/小时/天) 请求次数限制
```

http 状态码说明

错误状态码	说明
404	您输入的 URL 错误
401	鉴权错误，您的 token 可能是不对的，或者token没有权限
400	请求参数有误
200	执行成功，返回请求的数据
5xx	请联系值班同事