

查询域名配置

接口地址

请求URL: domain/config (GET)

接口请求域名: cdn.api.baishan.com

接口版本: v2

接口描述

查询域名下的配置,包括:缓存规则,域名源站,ip黑名单,referer黑白名单的配置

注意:

接口调用频率不超过30次/分钟;该接口用来查询非直播加速类型的域名配置。如需使用请联系项目经理申请开通。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,公有参数:用户的token可向值班同事获取。

请求参数(GET)

参数添加到在url的query部分,例如:?key1=value1&key2=value2

参数名	数据类型	是否必须	说明
domains	string	是	域名,多个域名以逗号(,)分隔,单次域名不超过10个
config	array	是	要查询的配置项,为空时返回所有配置,例如: ["referer","origin","ip_black_list","cache_rule"], referer: 黑/白名单配置项; origin: 源站配置; ip_black_list:ip黑名单; cache_rule: 缓存规则 origin_host: 回源host

调用示例

返回示例

json格式

```
"code": 0, //0为成功, 成功时, 返回配置查询结果
"data":[
  "domain": "www.test.com", //域名
  "domain_id": "25419", //域名ID
  "config": {
   "referer":{ //referer 黑/白名单配置项
     "allow_empty": true, //true: 允许空refer, false: 不允空refer
     "type":1, // 配置项类型:1: 白名单2: 黑名单
     "list":[ //refer列表
       "*.aaa.test.com",
       "www.test.com"
    "origin": {
     "default_master": "xj-mbs-yabo-origin-a937umzq6s5.prdasbbwla2.com",
```

响应(Response Header)

```
HTTP/1,0 200 0K
Api-Id: 814
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Ratelimit-Grad: minute //接口调用频率限制粒度(分/小时/天)
X-Ratelimit-Limit: 30 //当前每分钟请求次数上限
X-Ratelimit-Remaining: 29 //每分钟剩余请求次数X-Retry-After: 58 //xx秒后重置当前粒度(分/小时/天)请求次数限制
```

http状态码说明

错误状态码	说明
404	您输入的URL 错误
401	鉴权错误,您的token错误,或者没有开通接口权限
400	请求参数有误
200	执行成功, 返回请求的数据
5xx	请联系值班同事