回源错误率

接口 地址

请求URL: stat/originErrRatio (GET)

> 接口 请求域名: cdn.api.baishan.com
> 接口 版本: v2

接口 描述

用于查询加速域名的回源错误率数据。回源错误率是指: 回源状态码4XX和5XX占总状态码的比例。

> 数据统计的时间粒度默认为1分钟。接口 调用频率限制见响应头部(Response Header) 。

输入参数

公有参数: 用户的token 可向值班同事获取。

请求参数(GET)

参数添加到在url的query部分， 例如: ?key1=value1&key2=value2。

参数名	数据类型	是否必须	说明
domains	string	是	指定查询的加速域名， 最多可一次性查询1个加速域名。
start_time	string	是	指定查询起始时间， 如: 2020-06-01 10:00、2020-06-01， 其中2020-06-01代表以2020-06-01 00:00:00作为起始时间。 返回结果大于等于指定时间， 根据指定时间粒度不同， 会进行向前规整， 如: 2020-06-01 10:03在按5分钟的时间粒度查询时， 返回的第一个数据对应时间点为2020-06-01 10:00。 起始时间与结束时间间隔小于等于1天。
end_time	string	是	指定查询结束时间， 如: 2020-06-02 10:00、2020-06-02， 其中2020-06-02代表以2020-06-02 23:59:59作为结束时间。 返回结果小于等于指定时间， 根据指定时间粒度不同， 会进行向前规整， 如: 2020-06-02 10:17在按5分钟的时间粒度查询时， 返回的第一个数据对应时间点为2020-06-02 10:15:00。 起始时间与结束时间间隔小于等于1天。

调用示例

```
//请求需要经过URL编码处理。
curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/stat/originErrRatio?token=xxx\
&domains=example.com\
&start_time=2020-06-01%2012:16\&end_time=2020-06-01%2014:00"
```

返回示例

json格式

```
正常示例
{
  "code":0,//code为0， 表示数据返回正常。
  "data":[
    [
      1590984900,//时间戳， 按照升序排序。
      {
        "4xx":0.0038,//4xx状态码的比例
        "5xx":0 //5xx状态码的比例
      }
    ],
    [
      1590985200,
      {
        "4xx":0.0032,
        "5xx":0
      }
```

```
      ],
      [
        1590985500,
        {
          "4xx": 0.0033,
          "5xx": 0
        }
      ],
      ...
    ]
}

错误示例
{
  "code": 400101,
  "message": "domain(life.com) is invalid" }
```

响应头部(Response Header)

```
HTTP/1.0 200 OK
Api-Id:            1039
Content-Type:        application/json; charset=utf-8
X-Ratelimit-Grad:    minute //接口 调用频率限制粒度(分/小时/天)
X-Ratelimit-Limit:   100 //当前每分钟请求次数上限
X-Ratelimit-Remaining: 99 //每分钟剩余请求次数X-Retry-After:      56 //xx秒后重置当前粒度(分/小时/天)请求次数限制
```

http状态码说明

错误状态码	说明
404	您输入的URL 错误
401	鉴权错误，您的token错误，或者没有开通接口 权限
400	请求参数有误
200	执行成功，返回请求的数据
5xx	请联系值班同事