域名详情查询

接口 地址

请求URL: domain (GET)

> 接口 请求域名: cdn.api.baishan.com
> 接口 版本: v2

接口 描述

查询域名的详细信息。

> 访问频次见响应头,每分钟请求不超过60次

输入参数

公有参数: 用户的 token 可向 值班同事获取。

请求参数(GET)

参数添加到在url的query部分， 例如: ?key1=value1&key2=value2

参数名	数据类型	是否必须	说明
domains	string	是	指定查询的加速域名或者域名ID， 最多可一次性查询10个加速域名或者域名ID。

调用示例:

```
curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/domain?token=xxx\&domains=example.com,example2.com"
```

返回示例

json格式

```
{
  "code": 0,//code为0， 表示数据返回正常， 非0时则不正常
  "data":[
    {
      "id": "31335",
      "domain": "example.com",
      "type": "download",
      "status": "serving",
```

```
    "icp_status": "yes",//备案状态(checking=查询中, yes已备案, no=未备案)
    "cname": "example.com.baishan.com.",
    "create_time": "2019-01-01 18:00:00",
    "update_time": "2019-01-01 21:00:00",
    "https": 0,//是否开启HTTPS服务(0=未开启，1=已开启)
    "config": {
      "cache_rule": [
        {
          "type": 4,
          "time": "1",
          "timeunit": "D",
          "pattern": "\\.(png|jpg)",
          "ignore_no_cache": true,
          "ignore_query": true
        }
      ],
      "origin": {
        "default_master": "1.1.1.1",
        "origin_mode": "default",
        "ori_https": "no",
        "port": "" //仅支持有配置https的域名查询回源端口 信息
      }
    }
  },
  {
    "id": "32810",
    "domain": "example2.com",
    "type": "page",
    "status": "suspend",
```

```
 "cname": "example2.com.baishan.com.",
 "create_time": "2019-03-01 18:00:00",
"update_time": "2019-03-01 21:00:00",
"https": 0,
"config": {
  "referer": {
    "allow_empty": false,
    "type": 1,
    "list": [
      "*.qingcdn.com",
      "new.vx.qingcdn.com"
    ]
  },
  "origin": {
    "default_master": "133.233.133.33",
    "default_slave": "12.13.41.21",
    "origin_mode": "custom",
    "ori_https": "no",
    "port": 8080,
    "dx_master": "133.233.133.33,11.11.11.12", //电信主源
    "dx_slave": "12.13.41.21,11.11.11.11",   //电信备源
    "lt_master": "133.233.133.33,11.11.11.12", //联通主源
    "lt_slave": "12.13.41.21,11.11.11.11",   //联通备源
    "yd_master": "133.233.133.33,11.11.11.11", //移动主源
    "yd_slave": "12.13.41.21,11.11.11.12"   //移动备源
  },
  "origin_host": {
    "host": "test.qingcdn.com"
  }
```

```
        }
      }
    ]
}
```

响应参数

参数名	数据类型	说明
id	string	域名ID
domains	string	域名
cname	string	域名分配的CNAME
type	string	域名的业务类型: page： 网页， download： 下载， video_demand： 点播， video_live： 直播， dynamic： 动态
status	string	域名的服务状态: serving： 服务中， deploying： 部署中， suspend： 挂起
icp_status	string	域名的备案状态: checking： 查询中， yes： 已备案， no： 未备案
create_time	string	域名的创建时间
update_time	string	域名的更新时间

参数名	数据类型	说明
https	int	域名是否开启HTTPS服务: 0： 未开启，1： 已开启
config	object	域名的功能配置，详细说明见’config参数说明‘

config 参数说明

origin（回源配置）

参数名	数据类型	说明
default_master	string	主源
default_slave	string	备源
origin_mode	string	回源方式: default： 以用户访问的协议和端口回源 http： http协议80端口回源 https： https协议443端口回源 custom： 自定义协议和端口回源
ori_https	string	回源是否https
port	int	回源端口

origin_host（回源HOST）

参数名	数据类型	说明
host	string	回源host

referer（referer防盗链）

参数名	数据类型	说明
type	int	防盗链类型: 1：黑名单 2：白名单
list	array	referer列表
allow_empty	boolean	是否允许referer为空的访问: true=允许 false=不允许

cache_rule（缓存规则）

参数名	数据类型	说明
type	int	缓存类型: 1:文件名后缀, 2:目录, 3:完整路径匹配 4:正则表达式
pattern	string	缓存规则
time	int	缓存时间,当time=0时代表禁止缓存
timeunit	string	缓存时间单位 Y:年,M:月,D:日,h:时,i:分,s:秒
ignore_no_cache	boolean	忽略不缓存头部: on:忽略 off:不忽略
ignore_expired	boolean	忽略过期时间: on:忽略 off:不忽略
ignore_query	boolean	是否去问号缓存: on:去问号缓存 off:带问号缓存

ip_black_list (ip黑名单)

参数名	数据类型	说明
list	array	ip黑名单列表

响应(Response Header)

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-RateLimit-Remaining: 60 //每分钟剩余请求次数
X-RateLimit-Limit: 60  //当前每分钟请求次数上限
X-RateLimit-Grad: minute  //接口 调用频率限制粒度(分/小时/天)
X-Retry-After: 30  //xx秒后重置当前粒度(分/小时/天)请求次数限制Api-id: 31741661
```

http状态码说明

错误状态码	说明
404	您输入的URL 错误

错误状态码	说明
401	鉴权错误，您的token错误，或者没有开通接口权限
400	请求参数有误
200	执行成功，返回请求的数据
5xx	请联系值班同事