日志下载

接口地址

请求URL: stat/log/getList (GET)

> 接口请求域名: cdn.api.baishan.com
> 接口版本: v2

接口描述

获取指定域名的原始访问日志的下载地址。
注意: 日志内容保留180天，请求频率限制见response header

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，公有参数: 用户的token 可向值班同事获取

请求参数(GET)

参数添加到在url的query部分， 例如: ?key1=value1&key2=value2

参数名	数据类型	是否必须	说明
domain	string	是	单域名, 例如: aa.qingcdn.com
start_time	string	是	起始时间, 格式(YYYY-mm-dd 和YYYY-mm-dd HH:ii) 传入2017-04-26时， 表示2017-04-26 00:00:00为起始时间
end_time	string	是	结束时间, 格式(YYYY-mm-dd 和YYYY-mm-dd HH:ii) 传入2017-04-26， 表示2017-04-26 23:59:59为结束时间
with_type	string	否	有直播日 志可传入此参数进行查询(video_log), 例如 with_type=video_log
need_md5	int	否	0 (默认值):不返回MD5数据 1 :日 志下载数据附带上MD5信息
need_size	int	否	0 (默认值):不返回size数据 1 :日 志下载数据附带上size信息

调用示例

```
curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/stat/log/getList?token=xxx&start_time=2018-02-03&end_time=2018-02-03&domain=aa.qingcdn.com&need_md5=1&need_size=1"
```

返回示例

json格式

```
{
  "code": 0, //code为0， 表示数据返回正常， 非0时则不正常
  "data": [
    {
      "domain": "aa.qingcdn.com",
      "date": "2018-02-03 00:00",
      "type": "1",//1=一般日 志, 2=直播日 志
      "url":
"http://xxxxx/cdnlog/aa.qingcdn.com/201802030000.gz?AWSAccessKeyId=v0l8ci2mrxowhnbz6e1q&Expires=1518197410&Signature=NvmPNmztJHO9C4ZIYZScH2wJO7s%3D"
      "md5": "12ee210scb41cfd6311ec22c2c9ssf64",
      "size": 4235 //一些情况获取不到日 志的size时用"size": "" 表示
    }
  ]
}

注意: 域名没量时， 返回数据为空
{
"code":0,
  "data":[] }
```

响应(Response Header)

```
HTTP/1.0 200 OK
Api-Id:  63832415
Content-Type:  application/json;charset=utf-8
X-Ratelimit-Grad:  minute //接口调用频率限制粒度(分/小时/天)
X-Ratelimit-Limit:  300 //当前每分钟请求次数上限
X-Ratelimit-Remaining:299 //每分钟剩余请求次数X-Retry-After:  50 //xx秒后重置当前粒度(分/小时/天)请求次数限制
```

http状态码说明

错误状态码	说明
404	您输入的URL 错误
401	鉴权错误，您的token错误，或者没有开通接口权限
400	请求参数有误
200	执行成功，返回请求的数据
5xx	请联系值班同事