刷新查询

接口 地址

请求URL: cache/refresh (GET)

> 接口 请求域名: cdn.api.baishan.com
> 接口 版本: v2

接口 描述

刷新url的状态查询， 频率限制见响应(response header)
注意: 刷新的任务记录仅保留一个月(单次查询跨度7天), 相关刷新状态请在该时间内做好查询保存

输入参数

公有参数: 用户的token 可向值班同事获取

请求参数(GET)

参数添加到在url的query部分， 例如: ?key1=value1&key2=value2

参数名	数据类型	是否必须	说明
start_time	string	是	start_time, 起始时间: 例如 2018-02-11 , [star_time,end_time,url]三个参数组合为一种查询方式, 与task_id查询方式互斥
end_time	string	是	end_time, 结束时间: 例如 2018-02-11
url	string	否	需要查询刷新状态的url, 该参数为非必须
page_number	string	否	取得第几页, 默认 1
page_size	string	否	分页大小, 默认 50 , 值范围1-500
task_id	int	是	查询方式2: task_id查询, 查询单次提交的所有url的刷新状态

调用示例:

```
通过任务ID查询
curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/cache/refresh?token=xx&task_id=2400008"

通过时间区间查询 curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/cache/refresh?token=xxx&start_time=2018-02-23&end_time=2018-02-
23&page_number=100"

查询某条URL的状态
curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/cache/refresh?token=xxx&start_time=2018-02-24&end_time=2018-02-24&page_number=100&url=http://abc.qingcdn.com/track/mai
```

返回示例

json格式

```
{
  "code": 0,//code为0表示请求正常/成功,
  "message":"",//code非0时,表示请求异常,会增加该字段,对该错误描述
  "data":{
    "total": 1,
    "page_number": "100",
    "list":[
      {
        "id": "12",
        "url": "http://portal.qingcdn.com/theme/bsc1.7/images/logo.png",
        "type": "url",
        "status": "completed", //status为completed:完成,waiting:待处理,processing:处理中,failed:处理失败
        "create_time": "2023-08-01 18:00:00",
```

```
        "complete_time":"2023-08-01 18:00:00" //status为complete时返回时间，否则返回空值。

      }
    ]
  }}
```

响应(Response Header)

```
HTTP/1.0 200 OK
Api-Id:           70946227
Content-Type:       application/json;charset=utf-8
X-Ratelimit-Grad:    minute //接口调用频率限制粒度(分/小时/天)
X-Ratelimit-Limit:    150 //当前每分钟请求次数上限
X-Ratelimit-Remaining:99 //每分钟剩余请求次数X-Retry-After:      33 //xx秒后重置当前粒度(分/小时/天)请求次数限制
```

http状态码说明

错误状态码	说明
404	您输入的URL 错误
401	鉴权错误，您的token错误，或者没有开通接口权限
400	请求参数有误

错误状态码	说明
200	执行成功，返回请求的数据
5xx	请联系值班同事