

# traffic-聚合域名-请求数

## 接口 地址

请求URL: stat/traffic/request/aggDomain (GET)

接口 请求域名: [cdn.api.baishan.com](https://cdn.api.baishan.com)

接口 版本: [v2](#)

## 接口 描述

多域名聚合的请求数数据接口

注意:

## 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口 请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见公共请求参数页面。

# 请求参数(GET)

参数添加到在url的query 部分， 例如: ?key1=value1&key2=value2

| 参数名        | 数据类型   | 是否必须 | 说明                                                                                                                                                       |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domains    | string | 否    | 默认: all;<br>all 返回用户下所有域名的总带宽, 可传入多个, 以英文逗号(,)分隔, 单次不超过10个, 例如: aa.qingcdn.com,bb.qingcdn.com                                                            |
| start_time | string | 是    | 起始时间, 格式(YYYY-mm-dd 和YYYY-mm-dd HH:ii)<br>参数传入2017-04-26时, 代以 2017-04-26 00:00:00 为起始时间                                                                  |
| end_time   | string | 是    | 结束时间, 格式(YYYY-mm-dd 和YYYY-mm-dd HH:ii)<br>参数传入2017-04-26, 代表以 2017-04-26 23:59:59 为结束时间, 结束时间需大于起始时间,最大时间跨度为31 天                                         |
| grad       | string | 否    | 指定数据统计的时间粒度查询:<br>minute :1 分钟粒度: 查询时间跨度为一天<br>minute5 : 5 分钟粒度: 查询时间跨度为31 天<br>hour : 小时粒度: 查询时间跨度为31 天<br>day : 天粒度:查询时间跨度为93 三个月<br>不填充时, 默认为minute5。 |

| 参数名           | 数据类型   | 是否必须 | 说明                                                                                                                                                        |
|---------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_type   | string | 否    | 域名类型，可传入多个，以英文逗号(,)分隔；<br>默认所有；<br>范围【<br>网页：page；<br>下载：download；<br>点播：video_demand；<br>动态：dynamic；<br>上传：upload；<br>全站：total_station；<br>全协议：wpa；<br>】 |
| ip_protocol   | string | 否    | 指定IP 协议查询：<br>ipv4：查询ipv4的统计数据<br>ipv6：查询pv6的统计数据<br>不填充时，默认返回ipv4和ipv6的汇总数据。                                                                             |
| protocol_type | string | 否    | 指定http协议查询：<br>http：查询http的统计数据<br>https：查询https的统计数据<br>不填充时，默认返回http和https的汇总数据。                                                                        |

## 调用示例:

```
curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/stat/traffic/request/aggDomain?domains=example.com,example2.com&start_time=2024-01-24+00%3A00&end_time=2024-01-24+15%3A00"
```

## 返回示例

---

json 格式

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    [
      1706025600,
      1123052
    ]
  ]
}
```

## 响应(Response Header)

```
HTTP/1.0 200 OK
Api-Id: 0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Ratelimit-Grad: minute
```

X-Ratelimit-Limit: 300

X-Ratelimit-Remaining: 297 X-Retry-After: 29