

URL 一致性检查任务提交

接口 地址

请求URL: cache/purgeCheck (POST)

接口 请求域名: cdn.api.baishan.com

接口 版本: [v2](#)

接口 描述

全网url资源校验接口

用于检验探测所有边缘节点上的相应资源是否不存在或者与源站一致，并返回一个对应的batch_id，在通过查询接口 获得结果

注意：回测文件需小于100M

输入参数

请求参数(POST)

参数支持 form-data、x-www-form-urlencoded、json 等格式

参数名	数据类型	是否必须	说明
urls	array	是	需要检验的urls 列表， 单次最大提交1000条url， 每日 提交默认最大5000 条url
--url	string	是	需要检验的url, 不支持目 录
--src	string	否	回源地址， 默认从回源配置中获取
--port	int	否	回源端口， 1-65525
--scheme	string	否	回源协议， http/https
--host	string	否	回源host， 默认从url 获取

调用示例:

```
curl -X POST 'https://cdn.api.baishan.com/v2/cache/purgeCheck?token=xxxxx' \
--header 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "urls": [
    {
      "url": "https://www.a.com/s/wl/config/domainCfg/prod.json",
      "src": "127.0.0.1",
      "port": 443,
      "scheme": "https",
      "host": "www.a.com"
    }
  ]
}
```

```
] }'
```

返回示例

`x-cnc-request-id`: 日志id，当对此次请求有疑问时，可提供此id给内部人员排查

`batchId`: 查询任务id，用于获取查询结果

json 格式

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "x-cnc-request-id": "xxx-xxx-xxx",
    "batchId": "xxx-xxx-xxx"
  }
}
```

响应(Response Header)

```
HTTP/1.0 200 OK
Api-Id:      14426827
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Ratelimit-Grad:  minute // 接口 调用频率限制粒度( 分/ 小时/ 天)
X-Ratelimit-Limit:  150 // 当前每分钟请求次数上限
X-Ratelimit-Remaining: 10 // 每分钟剩余请求次数X-Retry-After:      20 //xx秒后重置当前粒度( 分/ 小时/ 天) 请求次数限制
```

http 状态码说明

错误状态码	说明
404	您输入的 URL 错误
401	鉴权错误， 您的token 错误， 或者没有开通接口 权限
400	请求参数有误
200	执行成功， 返回 请求的数据
5xx	请联系值班同事